

SF-IPT943H-2E

Telecamera Turret IP 2 Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compressione H.265

Lente 2.8 mm

IR Distanza 30m

IP67



Safire

Telecamera IP

Gamma ECO

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

DWDR

Compressione H.265 / H.264

IR CUT

0 Lux

IR Distanza 30 m

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeabile IP67

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Gamma	ECO
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Illuminazione minima	0.01 Lux / F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Ottica	2.8 mm (H: 114.8°, V 62°, D: 135.5°)
Compressione	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasso Main Stream	1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Sub Stream Rate	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Third Stream	640x480 / 640x360 / 352x288 (1 ~ 25 FPS)
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, 3D-DNR,MD, AGC, AGC, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Memorizzazione interna	Non disponibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Allarmi	Non disponibile
Audio	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posizionamento Lente	3 axis
Alimentazione	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Materiale	Corpo: Metallo / Base: Plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	93.2 mm (Al) x 110 (Ø) mm
Dimensioni della base	85 (Ø) mm / 3 viti
Peso	360 g