

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Turret

SF-IPT020A-4I1

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma I1 con Intelligenza Artificiale Avanzata
- Telecamera Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR distanza 30 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Waterproof IP67
- Microfono integrato
- Audio
- Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Acquisizione del volto
- Metadati video
- Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I1
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2592x1520)
Illuminazione minima	Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modalità HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 95°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	<p>Intelligenza artificiale avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area</p> <p>Rilevamento e acquisizione del volto</p> <p>Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati</p> <p>Identificazione delle caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Persona: fino a 13 caratteristiche- Veicolo: fino a 5 caratteristiche- Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica <p>Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)</p>



Audio	Microfono integrato, 1 Ingresso
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memorizzazione interna	Scheda microSD fino a 256GB
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 460 mA / 6.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	118.5 (Ø) × 93.7 (H) mm
Peso	460 g